

Mark II



FREGADORA DE OPERARIO A PIE PARA TRABAJOS DUROS Y DE LARGO TIEMPO

Capacidad de limpieza:	2.400 m ² /h
Ancho de fregado:	800 mm
Ancho de secado:	980 mm
Depósito de agua limpia:	88 Lt
Depósito de agua sucia:	92 Lt
Presión del cepillo:	28 - 30 kg.
Depresión:	1.300 mm/H ² O
Velocidad de trabajo:	0 - 4 km/h
Alimentación:	24V
Autonomía:	3/4 h
Peso:	160 kg.
Nivel acústico:	69 db.
Dimensiones:	1.500/800/1.000 mm

Excluido: cepillo

Fregadora eléctrica a baterías de operario a pie, Tracción semi electrónica, Depósito fabricado en Polietileno Inyectado, Bajada y subida manual de la boquilla de aspiración, Bajada y subida manual de los cepillos, Interruptor de cepillos y aspiración independientes, Manillar tracción avance y retroceso electrónico, 1 motor de aspiración de 600 w, 1 motor de tracción de 300 w, 1 motor de cepillo de 1.000 w, Dispositivo de seguridad para el retroceso, Boquilla de secado en "V" de serie, Indicador del sistema de apertura del agua limpia, Depósitos separados independientemente, Labio de secado de 4 perfil, Freno de seguridad, Mandos centralizados en la consola frontal, Mayor limpieza gracias al diseño de boquilla, Fácil accesibilidad sobre los componentes mecánicos, Fácil sustitución de los labios de secado, 2 ruedas front. de 200 mm Ø, 2 tras. Pivot. de 125 mm Ø

Mark II



FREGADORA DE OPERARIO A PIE PARA TRABAJOS DUROS Y DE LARGO TIEMPO

Capacidad de limpieza:	1.800 m ² /h
Ancho de fregado:	600 mm
Ancho de secado:	980 mm
Depósito de agua limpia:	88 Lt
Depósito de agua sucia:	92 Lt
Presión del cepillo:	25 - 35 kg.
Depresión:	1.300 mm/H2O
Velocidad de trabajo:	0 - 4 km/h
Alimentación:	24V
Autonomía:	3/4 h
Peso:	130 kg.
Nivel acústico:	69 db.
Dimensiones:	1.550/610/1.000 mm

Excluido: cepillo

Fregadora eléctrica a batería de operario a pie, Tracción electrónica, Depósito fabricado en Polietileno Inyectado, Bajada y subida manual de la boquilla de aspiración, Bajada y subida manual de los cepillos, Interruptor de cepillos y aspiración independientes, Manillar tracción avance y retroceso electrónico, 1 motor de aspiración de 600 w, 1 motor de tracción de 400 w, 1 motor de cepillo de 600 w, Dispositivo de seguridad para el retroceso, Boquilla de secado en "V" de serie, Indicador del sistema de apertura del agua limpia, Depósitos separados independientemente, Labio de secado de 4 perfil, Freno de seguridad, Mandos centralizados en la consola frontal, Mayor limpieza gracias al diseño de boquilla, Fácil accesibilidad sobre los componentes mecánicos, Fácil sustitución de los labios de secado, 1 cepillo de PPL de 600 mm Ø, 2 ruedas front. de 200 mm Ø, 2 tras. Pivot. de 125 mm Ø

Mark II



FREGADORA DE OPERARIO A PIE PARA TRABAJOS DUROS Y DE LARGO TIEMPO

Capacidad de limpieza:	2.000 m ² /h
Ancho de fregado:	670 mm
Ancho de secado:	980 mm
Depósito de agua limpia:	88 Lt
Depósito de agua sucia:	92 Lt
Presión del cepillo:	30 - 55 kg.
Depresión:	1.300 mm/H2O
Velocidad de trabajo:	0 - 4 km/h
Alimentación:	24V
Autonomía:	3/4 h
Peso:	133 kg.
Nivel acústico:	69 db.
Dimensiones:	1.440/710/1.000 mm

Excluido: cepillo

Fregadora eléctrica a batería de operario a pie, Tracción semi electrónica, Bajada y subida manual de la boquilla de aspiración, Bajada y subida manual de los cepillos, Interruptor de cepillos y aspiración independientes, Manillar tracción avance y retroceso electrónico, 1 motor de aspiración de 600 w, 1 motor de tracción de 400 w, 1 motor de cepillo de 600 w, Dispositivo de seguridad para el retroceso, Boquilla de secado en "V" de serie, Indicador del sistema de apertura del agua limpia, Labio de secado de 4 perfil, Freno de seguridad, Mandos centralizados en la consola frontal, Mayor limpieza gracias al diseño de boquilla, Fácil accesibilidad sobre los componentes mecánicos, Fácil sustitución de los labios de secado, 2 ruedas front. de 200 mm Ø, 2 tras. Pivot. de 125 mm Ø.

Mark II



FREGADORA DE OPERARIO A PIE PARA TRABAJOS DUROS Y DE LARGO TIEMPO

Capacidad de limpieza:	2.100 m ² /h
Ancho de fregado:	700 mm
Ancho de secado:	980 mm
Depósito de agua limpia:	88 Lt
Depósito de agua sucia:	92 Lt
Presión del cepillo:	30 - 55 kg.
Depresión:	1.300 mm/H ² O
Velocidad de trabajo:	0 - 4 km/h
Alimentación:	24V
Autonomía:	3/4 h
Peso:	153 kg.
Nivel acústico:	69 db.
Dimensiones:	1.440/800/1.000 mm

Excluido: cepillo

Fregadora eléctrica a baterías de operario a pie, Tracción electrónica, Depósito fabricado en Polietileno Inyectado, Bajada y subida manual de la boquilla de aspiración, Bajada y subida manual de los cepillos, Interruptor de cepillos y aspiración independientes, Manillar tracción avance y retroceso electrónico, 1 motor de aspiración de 600 w, 1 motor de tracción de 400 w, 1 motor de cepillo de 600 w, Dispositivo de seguridad para el retroceso, Boquilla de secado en "V" de serie, Indicador del sistema de apertura del agua limpia, Depósitos separados independientemente, Labio de secado de 4 perfil, Freno de seguridad, Mandos centralizados en la consola frontal, Mayor limpieza gracias al diseño de boquilla, Fácil accesibilidad sobre los componentes mecánicos, Fácil sustitución de los labios de secado, 2 cepillos cilíndricos de PPL de 140 mm Ø, 2 ruedas front. de 200 mm Ø, 2 tras. Pivot. de 125 mm Ø